

7. Средства учета теплотребления

7.1. Теплосчетчики общедомовые

7.1.1. Элементы теплосчетчика «Логика» или Sonometer 2000

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Основные технические характеристики	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, евро			
						без НДС	с НДС		
Тепловычислители СПТ 943.1 для открытых и закрытых систем теплоснабжения									
	085B09431	СПТ 943.1	Обслуживает 2 теплообменных контура – 6 расходомеров SONO 1500СТ (вода). 6 входов для преобразователей температуры КТПТР. 4 входа для преобразователей давления. Питание от литиевой батареи 3,6 В (в монтажном отсеке). Базовая конфигурация подключения датчиков 2 x (3V + 3T + 2P). Обеспечивает питание расходомеров	1		311,36	367,40 ○		
Принадлежности к тепловычислителям СПТ 943.1									
	085B0281	АДП 81.21	Сетевой адаптер с двумя изолированными выходами для питания приборов и датчиков (~220 В) / 2 x (= 12 В, 600 мА)	1	PL08-HM	127,08	149,96		
	085B0245	АПС 45	Адаптер переноса данных для обеспечения распечатки архива	1	PL08-HM	152,49	179,94 ●		
	085B0271	АПС 71	Адаптер "USB-порт компьютера - оптопорт прибора"	1	PL08-HM	71,17	83,98 ●		
	085B0270	АПС 70	Адаптер "COM-порт компьютера - оптопорт прибора"	1	PL08-HM	55,91	65,98 ●		
	085B0290	АДС 90	Считывание и перенос на компьютер архивных данных приборов (блок + кабель разъем АДС90/RS 232). Скорость передачи данных 19 600	1	PL08-HM	213,50	251,93 ●		
	085B0278	АПС 78	Подключение накопителя АДС90 к порту прибора. (Opto-head/разъем АДС90). Скорость передачи данных 19 600	1	PL08-HM	55,91	65,98 ●		
Термометры сопротивления для теплосчетчика «Логика» или Sonometer 2000									
	085B8000	КТПТР-01-1-80	Комплект термометров сопротивления платиновых, технических, разностных 100П, четырехпроводных, Ø 8 мм, с поверкой, погружная часть l = 80 мм, с резьбой М 20 x 1,5	2	PL08-HM	51,31	60,55 ○		
	085B1100	КТПТР-01-1-100	То же, l = 100 мм	2	PL08-HM	51,31	60,55 ○		
	085B8080	ТПТ-1-3-100А4 Н80/8	Термометр сопротивления платиновый 100П, одинарный, четырехпроводной, Ø 8 мм, погружная часть l = 80 мм, М 20 x 1,5; с поверкой	1	PL08-HM	40,06	47,27 ○		
Эскиз	Кодовый номер	Тип	Материал	Длина, мм	Присоединение, дюймы	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, евро	
								без НДС	с НДС
Гильзы защитные стальные с внутренней резьбой М 20 x 1,5 для теплосчетчика СПТ943.1									
	085B8001	ГЗ-6,3-8-80	Сталь	80	R 20 x 1,5	1	PL08-HM	13,77	16,24 ○
	085B1101	ГЗ-6,3-8-100	Сталь	100	R 20 x 1,5	1	PL08-HM	13,77	16,24 ○
Бобышка приварная под установку защитных гильз для КТПТР-01									
	085B2222	—	Сталь с медным кольцом, прямая		М 20 x 1,5	1	PL08-HM	6,25	7,37 ○
	085B2223	—	То же, угловая, 45°		М 20 x 1,5	1	PL08-HM	6,25	7,37 ○
Преобразователи давления¹⁾ для тепловычислителя СПТ 943.1									
	060G1125	MBS-3000	Штекер, выход 4–20 мА, 0–10 бар		—	14	PL04-SV	115,00	135,70 ○
	060G1133	MBS-3000	Штекер, выход 4–20 мА, 0–16 бар		—	14	PL04-SV	115,00	135,70 ○

¹⁾ Стандартно поставляется без поверки. По вопросам поверки обращайтесь в ООО «Данфосс».


7.1.2. Расходомеры и комплектующие

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Расход $G_{\text{ном.}} / G_{\text{м}^3/\text{ч}}$	Расход $G_{\text{макс.}} / G_{\text{мин.}} / G_{\text{м}^3/\text{ч}}$	D_y мм	Монтажн. длина, мм/ присоед. диаметр, дюймы	Импульс, л	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидков	Цена, евро	
										без НДС	с НДС
Ультразвуковой расходомер типа SONO 1500 CT с наружной резьбой, кабелем длиной 2,5 м для комплекта теплосчетчика «ЛОГИКА» или SONOMETER 2000; $P_y = 25$ бар, $T_{\text{мин.}} = 20$ °C, $T_{\text{макс.}} = 150$ °C — для УЧЕТА В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ											
	087-8085	SONO 1500 CT ¹⁾	0,6	1,2	15	110 x G3/4B	1	1	PL08-HM	223,51	263,75 ●
	087-8086	SONO 1500 CT ¹⁾	1,5	3	15	110 x G3/4B	1	1	PL08-HM	220,92	260,69 ●
	087-8087	SONO 1500 CT ¹⁾	2,5	5	20	130 x G1B	1	1	PL08-HM	224,24	264,60 ●
	087-8088	SONO 1500 CT	3,5	7	25	260 x G5/4B	10	1	PL08-HM	364,84	430,52 ○
	087-8090	SONO 1500 CT	6	12	25	200 x G5/4B	10	1	PL08-HM	421,07	496,86 ○
	087-8093	SONO 1500 CT	10	20	40	300 x G2B	10	1	PL08-HM	514,79	607,46 ○
Ультразвуковой расходомер типа SONO 1500 CT фланцевый, с кабелем длиной 2,5 м для комплекта теплосчетчика «ЛОГИКА» или SONOMETER 2000; $P_y = 25$ бар, $T_{\text{мин.}} = 20$ °C, $T_{\text{макс.}} = 150$ °C — для УЧЕТА В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ											
	087-8089	SONO 1500 CT	3,5	7	25	260	10	1	PL08-HM	413,41	487,82 ○
	087-8091	SONO 1500 CT	6	12	25	260	10	1	PL08-HM	529,90	625,29 ○
	087-8092	SONO 1500 CT	6	12	32	260	10	1	PL08-HM	529,90	625,29 ○
	087-8094	SONO 1500 CT	10	20	40	300	10	1	PL08-HM	651,04	768,23 ○
	087-8095	SONO 1500 CT	15	30	50	270	10	1	PL08-HM	852,20	1005,60 ○
	087-8096	SONO 1500 CT	25	50	65	330	10	1	PL08-HM	1170,44	1381,11 ○
	087-8124	SONO 1500 CT	40	80	80	300	100	1	PL08-HM	1412,70	1666,99 ○
	087-8125	SONO 1500 CT	60	120	100	360	100	1	PL08-HM	1808,24	2133,72 ○
Ультразвуковой расходомер типа SONO 1500 CT с наружной резьбой, с кабелем длиной 2,5 м для комплекта теплосчетчика «ЛОГИКА 9943-У4» и SONOMETER 2000; $P_y = 25$ бар, $T_{\text{мин.}} = 5$ °C, $T_{\text{макс.}} = 150$ °C — для УЧЕТА В СИСТЕМАХ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ											
	087-8097	SONO 1500 CT ¹⁾	0,6	1,2	15	110 x G3/4B	1	1	PL08-HM	268,57	316,91 ●
	087-8098	SONO 1500 CT ¹⁾	1,5	3	15	110 x G3/4B	1	1	PL08-HM	265,78	313,62 ●
	087-8099	SONO 1500 CT ¹⁾	2,5	5	20	130 x G1B	1	1	PL08-HM	269,36	317,84 ●
	087-8100	SONO 1500 CT	3,5	7	25	260 x G5/4B	10	1	PL08-HM	399,03	470,86 ●
	087-8102	SONO 1500 CT	6	12	25	200 x G5/4B	10	1	PL08-HM	451,70	533,01 ●
	087-8105	SONO 1500 CT	10	20	40	300 x G2B	10	1	PL08-HM	553,13	652,69 ●
Ультразвуковой расходомер типа SONO 1500 CT фланцевый, с кабелем длиной 2,5 м для комплекта теплосчетчика «ЛОГИКА 9943-У4» и SONOMETER 2000; $P_y = 25$ бар, $T_{\text{мин.}} = 5$ °C, $T_{\text{макс.}} = 150$ °C — для УЧЕТА В СИСТЕМАХ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ											
	087-8101	SONO 1500 CT	3,5	7	25	260	10	1	PL08-HM	455,49	537,48 ●
	087-8103	SONO 1500 CT	6	12	25	260	10	1	PL08-HM	538,25	635,14 ●
	087-8104	SONO 1500 CT	6	12	32	260	10	1	PL08-HM	579,60	683,93 ●
	087-8106	SONO 1500 CT	10	20	40	300	10	1	PL08-HM	726,17	856,88 ●
	087-8107	SONO 1500 CT	15	30	50	270	10	1	PL08-HM	907,31	1070,62 ●
	087-8108	SONO 1500 CT	25	50	65	330	10	1	PL08-HM	1295,73	1528,96 ●
	087-8126	SONO 1500 CT	40	80	80	300	100	1	PL08-HM	1716,41	2025,37 ●
	087-8127	SONO 1500 CT	60	120	100	360	100	1	PL08-HM	1845,21	2177,34 ●

¹⁾ $T_{\text{макс.}} = 130$ °C.





7.2. Квартирные теплосчетчики

Эскиз	Кодовый номер	D _y , мм	Расход G _{ном.} , м ³ /ч	Монтажн. длина, мм/присоед. диаметр, дюймы	Длина кабеля температурных датчиков Pt 500, м	Установка	Выходной сигнал	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидков	Цена, евро	
										без НДС	с НДС
Механический компактный теплосчетчик типа M-Cal Compact 447 (кВт/ч), P_y = 16 бар, T_{макс.} = 90 °C											
	087G5398	15	0,6	110 x G 3/4 B	0,4/1,5	Подача	Импульсный выход	1	PL08-HM	233,92	276,02
	087G5399	15	1,5	110 x G 3/4 B	0,4/1,5			1	PL08-HM	233,92	276,02
	087G5400	20	2,5	130 x G 1 B	0,4/1,5			1	PL08-HM	238,26	281,14
	087G5395	15	0,6	110 x G 3/4 B	0,4/1,5	Возврат		1	PL08-HM	233,92	276,02
	087G5396	15	1,5	110 x G 3/4 B	0,4/1,5			1	PL08-HM	233,92	276,02
	087G5397	20	2,5	130 x G 1 B	0,4/1,5			1	PL08-HM	238,26	281,14
	087G5404	15	0,6	110 x G 3/4 B	0,4/1,5	Подача	M-bus	1	PL08-HM	248,37	293,07
	087G5405	15	1,5	110 x G 3/4 B	0,4/1,5			1	PL08-HM	248,37	293,07
	087G5406	20	2,5	130 x G 1 B	0,4/1,5			1	PL08-HM	257,13	303,42
	087G5401	15	0,6	110 x G 3/4 B	0,4/1,5	Возврат		1	PL08-HM	248,37	293,07
	087G5402	15	1,5	110 x G 3/4 B	0,4/1,5			1	PL08-HM	248,37	293,07
087G5403	20	2,5	130 x G 1 B	0,4/1,5	1			PL08-HM	257,13	303,42	

Эскиз	Кодовый номер	D _y , мм	Расход G _{ном.} , м ³ /ч	Монтажн. длина, мм/присоед. диаметр, дюймы	Длина кабеля температурных датчиков Pt 500	Установка	Модули	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидков	Цена, евро		
										без НДС	с НДС	
Ультразвуковой компактный SONOMETER 1000¹⁾ (единицы измерения тепла Gcal); P_y = 16 бар, T_{макс.} = 130°C (150°C)												
Heating – теплосчетчик, температура от 5 до 130 °C (150 °C)												
	087G6919	15	0,6	110 x G 3/4 B	2 м/46 мм	Подача	—	1	PL08-HM	368,79	435,17	
	087G6922	15	1,5	110 x G 3/4 B	2 м/46 мм	Подача	—	1	PL08-HM	365,62	431,43	
	087G6925	20	2,5	130 x G 1 B	2 м/46 мм	Подача	—	1	PL08-HM	368,79	435,17	
	087G7187	25	3,5	260 x G 1 1/4 B	2 м/46 мм	Подача	—	1	PL08-HM	595,72	702,95	
	087G7190	25	6	260 x G 1 1/4 B	2 м/46 мм	Подача	—	1	PL08-HM	609,15	718,79	
	087G7132	15	0,6	110 x G 3/4 B	2 м/46 мм	Возврат	—	1	PL08-HM	368,79	435,17	
	087G7135	15	1,5	110 x G 3/4 B	2 м/46 мм	Возврат	—	1	PL08-HM	365,62	431,43	
	087G7138	20	2,5	130 x G 1 B	2 м/46 мм	Возврат	—	1	PL08-HM	368,79	435,17	
	087G7181	25	3,5	260 x G 1 1/4 B	2 м/46 мм	Возврат	—	1	PL08-HM	595,72	702,95	
	087G7184	25	6	260 x G 1 1/4 B	2 м/46 мм	Возврат	—	1	PL08-HM	609,15	718,79	
	Cooling – счетчик холода; температура от 5 до 130 °C (150 °C)											
	087G6918	15	0,6	110 x G 3/4 B	2 м/46 мм	Подача	—	1	PL08-HM	400,59	472,69	
	087G6921	15	1,5	110 x G 3/4 B	2 м/46 мм	Подача	—	1	PL08-HM	397,39	468,92	
	087G6924	20	2,5	130 x G 1 B	2 м/46 мм	Подача	—	1	PL08-HM	400,59	472,69	
087G7186	25	3,5	260 x G 1 1/4 B	2 м/46 мм	Подача	—	1	PL08-HM	625,54	738,13		
087G7189	25	6	260 x G 1 1/4 B	2 м/46 мм	Подача	—	1	PL08-HM	638,96	753,97		
087G7131	15	0,6	110 x G 3/4 B	2 м/46 мм	Возврат	—	1	PL08-HM	400,59	472,69		
087G7134	15	1,5	110 x G 3/4 B	2 м/46 мм	Возврат	—	1	PL08-HM	397,39	468,92		
087G7137	20	2,5	130 x G 1 B	2 м/46 мм	Возврат	—	1	PL08-HM	400,59	472,69		
087G7180	25	3,5	260 x G 1 1/4 B	2 м/46 мм	Возврат	—	1	PL08-HM	625,54	738,13		
087G7183	25	6	260 x G 1 1/4 B	2 м/46 мм	Возврат	—	1	PL08-HM	638,96	753,97		

Ультразвуковой компактный SONOMETER 1000¹⁾ (единицы измерения тепла Gcal); P_y = 16 бар, T_{макс.} = 130°C (150 °C)											
Heating/cooling – тепло/холод (комбинированный), температура от 5 до 130 °C (150 °C)											
	087G6920	15	0,6	110 x G 3/4 B	2 м/46 мм	Подача	—	1	PL08-HM	400,59	472,69
	087G6923	15	1,5	110 x G 3/4 B	2 м/46 мм	Подача	—	1	PL08-HM	397,39	468,92
	087G6926	20	2,5	130 x G 1 B	2 м/46 мм	Подача	—	1	PL08-HM	400,59	472,69
	087G7188	25	3,5	260 x G 1 1/4 B	2 м/46 мм	Подача	—	1	PL08-HM	625,54	738,13
	087G7191	25	6	260 x G 1 1/4 B	2 м/46 мм	Подача	—	1	PL08-HM	638,96	753,97
	087G7133	15	0,6	110 x G 3/4 B	2 м/46 мм	Возврат	—	1	PL08-HM	400,59	472,69
	087G7136	15	1,5	110 x G 3/4 B	2 м/46 мм	Возврат	—	1	PL08-HM	397,39	468,92
	087G7139	20	2,5	130 x G 1 B	2 м/46 мм	Возврат	—	1	PL08-HM	400,59	472,69
	087G7182	25	3,5	260 x G 1 1/4 B	2 м/46 мм	Возврат	—	1	PL08-HM	625,54	738,13
	087G7185	25	6	260 x G 1 1/4 B	2 м/46 мм	Возврат	—	1	PL08-HM	638,96	753,97

¹⁾ Возможна поставка теплосчетчиков с импульсным, M-bus или RS 232 модулями.

Эскиз	Кодовый номер	D _y , мм	Описание	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, евро		
						без НДС	с НДС	
Дополнительные элементы для квартирных теплосчетчиков								
	087H0118 ²⁾	15	Шаровой кран для подключения 2-го датчика температуры	12	PL08-HM	187,70	221,48	○
	087H0119 ²⁾	20		12	PL08-HM	217,34	256,46	○
	087H0120 ²⁾	25		12	PL08-HM	334,72	394,97	○
Гильзы для термопреобразователей сопротивления Pt 500, Ø 6 мм, для теплосчетчиков Sonometer 1000 и M-Cal								
	085B0600	—	Нержавеющая сталь, длина 60 мм, присоединение (дюймы) R ½	1	PL08-HM	29,32	34,59	○
Резьбовые присоединительные патрубки (комплект из 2 патрубков с прокладкой)								
	803014	15	Присоединение, R ½ x ¾" B	2	PL08-HM	14,21	16,76	○
	803016	20	Присоединение, R ¾ x 1" B	2	PL08-HM	17,68	20,86	○
Резьбовые присоединительные патрубки с уплотняющей прокладкой для SONO 2500CT, SONO 1500CT и Sonometer1000 (требуется 2 патрубка)								
	803018	—	Для расходомера с D _y = 25 мм, присоединение R 1 x G 1¼	2	PL08-HM	30,87	36,43	○
	803022	—	Для расходомера с D _y = 40 мм, присоединение R 1½ x G 2	2	PL08-HM	64,68	76,32	○
Модули к квартирным теплосчетчикам								
	54200001	—	M-bus модуль	1	PL08-HM	43,72	51,59	
	54200003	—	Модуль, 2 импульсных входа	1	PL08-HM	30,61	36,12	
	54200002	—	Модуль, 2 импульсных выхода	1	PL08-HM	47,74	56,34	
	54200017	—	Радиомодуль	1	PL08-HM	137,73	162,52	
	53500043	—	Оптическая головка для квартирных теплосчетчиков с разъемом 9 pin	1	PL08-HM	279,57	329,90	
	812851	—	Кабель к теплосчетчику M-Cal для подключения к M-bus или импульсному выходу	1	PL08-HM	6,43	7,58	
Эскиз	Кодовый номер	Наименование	Назначение	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, евро		
						без НДС	с НДС	
Сетевые компоненты M-bus для дистанционного мониторинга квартирных теплосчетчиков по витой паре								
	535 000 93	Hydro-Center 25	M-bus – мастер на 25 приборов			597,65	705,23	
	535 000 94	Hydro-Center 25 Memory	То же, с памятью			990,22	1168,46	
	535 000 50	Hydro-Center 60	M-bus – мастер на 60 приборов			1300,24	1534,28	
	53 500 051	Hydro-Center 60 Memory	То же, с памятью			1942,97	2292,71	
	53 500 052	Hydro-Center 250	M-bus – мастер на 250 приборов			1942,97	2292,71	
	53 500 053	Hydro-Center 250 Memory	То же, с памятью			2589,11	3055,15	
	53 500 057	Hydro-Port Analog	M-bus – модуль аналоговых входов			456,50	538,67	
	53 500 056	Hydro-Port Pulse	M-bus – модуль импульсных входов			193,05	227,80	
	53 500 059	Hydro-Port Control	M-bus – модуль управления			364,52	430,13	
	53 500 054	Hydro-Center Power	Источник питания			173,74	205,02	
	53 500 069	Hydro-Net 10	ПО управления сетью и сбора данных с поддержкой функций базы данных на 10 приборов			1221,87	1441,81	
	53 500 060	Hydro-Net 25	То же, на 25 приборов			3061,51	3612,58	
	53 500 061	Hydro-Net 100	То же, на 100 приборов			9190,21	10 844,45	
	53 500 062	Hydro-Net unlimited	То же, на неограниченное количество приборов			18 382,69	21 691,57	
	53 500 063	Hydro-Net Client	Сетевой клиент Hydro-Net			1529,62	1804,95	

Примечание: Теплосчетчики для включения в сеть должны быть снабжены интерфейсом M-bus.

¹⁾ Возможна поставка теплосчетчиков с импульсным, M-Bus или RS232 модулями.

²⁾ Шаровые краны поставляются только коробками по 12 кранов в каждой.

7.3. Радиаторные счетчики–распределители для индивидуального учета теплотребления INDIV-3(R) с крепежом для различных типов отопительных приборов и система дистанционной передачи данных INDIV AMR

7.3.1. Радиаторный счетчик-распределитель

Эскиз	Кодовый номер	Описание	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, евро	
					без НДС	с НДС
	088H2200	Счетчик-распределитель радиаторный в компактном исполнении INDIV-3 с визуальным считыванием показаний с ЖК-дисплея	1	PL03 IND	16,17	19,08
	088H2203	Счетчик-распределитель радиаторный в компактном исполнении INDIV-3R с дистанционной беспроводной передачей данных (радио)	1	PL03 IND	36,77	43,39

7.3.2. Компоненты радиосистемы INDIV AMR

Эскиз	Кодовый номер	Описание	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, евро	
					без НДС	с НДС
	088H2250	Импульсный адаптер двухканальный INDIV PAD для подключения 2 счетчиков (воды, электричества, газа) с импульсным выходом	1	PL03 IND	63,38	74,79
	088H2251	Сетевой узел, стандартный с независимым питанием NNB-Std	1	PL03 IND	259,56	306,28
	088H2257	Сетевой узел с коммуникационным модулем для дистанционного считывания с GSM-интерфейсом NNV-GSM (питание от сети)	1	PL03 IND	1351,88	1595,22
	088H2254	Сетевой узел с коммуникационным модулем для дистанционного считывания с RS232 интерфейсом NNV-232 (питание от сети)	1	PL03 IND	389,34	459,42
	088H2256	Сетевой узел с коммуникационным модулем для дистанционного считывания с Ethernet-интерфейсом NNV-IP (питание от сети)	1	PL03 IND	1281,58	1512,26

7.3.3. Аксессуары для настройки радиосистемы и считывания показаний

Эскиз	Кодовый номер	Описание	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, евро	
					без НДС	с НДС
	088H2258	Радиомодуль компьютерный INDIV RM с программным обеспечением и USB-кабелем для пуска в эксплуатацию и дистанционного считывания показаний в системе INDIV AMR	1	PL03 IND	1782,30	2103,11
	088H2262	Адаптер M-bus Mini Master	1	PL03 IND	402,93	475,46
	088H2261	Соединительный кабель	1	PL03 IND	27,13	32,01

7.3.4. Программное обеспечение для радиосистемы

Эскиз	Кодовый номер	Описание	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, евро	
					без НДС	с НДС
	088H2291	Параметризационная программа для счетчиков Indmet			126,08	148,77
	088H2292	Программа для считывания данных со счетчиков Indread			134,63	158,86
	088H2293	Сервисная программа Indserv для настройки и считывания данных из системы INDIV AMR			420,74	496,47
	088H2294	Параметризационная программа для главного сетевого узла Indcomm, включая соединительный кабель			52,43	61,87





Примечание:

Комплектация оборудования на один подъезд жилого здания. В среднем:


- 1) счетчики-распределители с монтажным комплектом – 1 шт. на каждый радиатор;
- 2) сетевой узел с независимым питанием – 1 шт. на 2 этажа в панельных зданиях и 1–2 шт. на 1 этаж в кирпичных зданиях;
- 3) импульсный адаптер – 1 шт. на каждые 2 счетчика воды;
- 4) сетевой узел с коммуникационным модулем (любой тип интерфейса) – 1 шт. на здание;
- 5) аксессуары для настройки и дистанционного считывания, программное обеспечение – 1 комплект на монтажно-сервисную организацию*.

*Для пилотных проектов возможна передача комплекта для настройки и параметризации в аренду или во временное пользование.



7.3.5. Комплект для монтажа счетчика-распределителя на чугунные секционные радиаторы

Эскиз	Кодовый номер	Описание	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, евро	
					без НДС	с НДС
Зазор между секциями не более 34 мм						
	088Н2211	Тепловой адаптер, стандартный, 40 мм	1	PL03 IND	1,12	1,32 ●
	088Н2230	Т-образная гайка, 65 мм	1	PL03 IND	0,72	0,85 ●
	088Н2233	Болт М 4 x 35 мм	1	PL03 IND	0,12	0,14 ●
Стоимость комплекта					1,96	2,31
Зазор между секциями более 34 мм						
	088Н2212	Тепловой адаптер, стандартный, 55 мм	1	PL03 IND	1,12	1,32 ●
	088Н2230	Т-образная гайка, 65 мм	1	PL03 IND	0,72	0,85 ●
	088Н2233	Болт М 4 x 35 мм	1	PL03 IND	0,12	0,14 ●
Стоимость комплекта					1,96	2,31


7.3.6. Комплект для монтажа счетчика-распределителя на панельные радиаторы

Эскиз	Кодовый номер	Описание	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, евро	
					без НДС	с НДС
	088Н2211	Тепловой адаптер, стандартный, 40 мм	1	PL03 IND	1,12	1,32 ●
	088Н2226	Хвостовая гайка М 3 x 6 мм (требуется заказывать 2 шт. на 1 счетчик)	1	PL03 IND	0,01	0,01 ●
	088Н2222	Сварной болт М 3 x 10 мм (требуется заказывать 2 шт. на 1 счетчик)	1	PL03 IND	0,03	0,04 ●
Стоимость комплекта					1,21	1,43



7.3.7. Комплект для монтажа счетчика-распределителя на конвекторы

Эскиз	Кодовый номер	Описание	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, евро	
					без НДС	с НДС
Монтаж на «оробрении» (конвекторы «Универсал», «Сантехпром-Авто», КВ)						
	088Н2211	Тепловой адаптер, стандартный, 40 мм	1	PL03 IND	1,12	1,32 ●
	088Н2270	Нарезной прут М 3 x 330 мм ¹⁾	1	PL03 IND	1,11	1,31 ●
	088Н2220	Корончатая гайка М 3 мм (требуется заказывать 2 шт. на 1 счетчик)	1	PL03 IND	0,04	0,05 ●
Стоимость комплекта					2,32	2,74

¹⁾ В зависимости от модификации конвектора может понадобиться нарезной прут большей длины – М 4 x 500 мм.

Эскиз	Кодовый номер	Описание	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, евро	
					без НДС	с НДС
Монтаж на «калаче» (конвекторы «Аккорд», «Комфорт», «Прогресс»)						
	088H2211	Тепловой адаптер, стандартный, 40 мм	1	PL03 IND	1,12	1,32 ●
	088H2226	Хвостовая гайка М 3 х 6 мм (требуется заказывать 2 шт. на 1 счетчик)	1	PL03 IND	0,01	0,01 ●
	088H2222	Сварной болт М 3 х 10 мм (требуется заказывать 2 шт. на 1 счетчик)	1	PL03 IND	0,03	0,04 ●
Стоимость комплекта					1,21	1,43

7.3.8. Комплект для монтажа счетчика-распределителя на трубчатые радиаторы

Эскиз	Кодовый номер	Описание	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, евро	
					без НДС	с НДС
	088H2211	Тепловой адаптер, стандартный, 40 мм	1	PL03 IND	1,12	1,32 ●
	088H2241 или 088H2242	Т-образная гайка, 36 мм или 45 мм	1	PL03 IND	5,90	6,96 ●
	088H2233	Болт М 4 х 35 мм	1	PL03 IND	0,12	0,14 ●
Стоимость комплекта					7,15	8,44

7.3.9. Комплект для монтажа счетчика-распределителя на алюминиевые радиаторы

Эскиз	Кодовый номер	Описание	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, евро	
					без НДС	с НДС
Зазор между секциями не более 4 мм						
	088H2211	Тепловой адаптер, стандартный, 40 мм	1	PL03 IND	1,12	1,32 ●
	088H2247	Самонарезающий болт С 4,2 х 25 мм (требуется заказывать 2 шт. на 1 счетчик)	1	PL03 IND	0,02	0,02 ●
Стоимость комплекта					1,17	1,38
Зазор между секциями более 4 мм						
	088H2211	Тепловой адаптер, стандартный, 40 мм	1	PL03 IND	1,12	1,32 ●
	088H2245	Квадратные шпильки (требуется заказывать 2 шт. на 1 счетчик)	1	PL03 IND	1,53	1,81 ●
	088H2246	Винт М 3 х 25 мм (требуется заказывать 2 шт. на 1 счетчик)	1	PL03 IND	0,02	0,02 ●
Стоимость комплекта					4,24	5,00

7.3.10. Дополнительное оборудование

Эскиз	Кодовый номер	Описание	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, евро	
					без НДС	с НДС
	088H2282	Запасная пломба для Indiv-3	1	PL03 IND	0,06	0,07 ●
	088H2283	Программатор для изменения даты считывания (розовый)	1	PL03 IND	69,54	82,06 ●
	088H2284	Программатор для отключения даты считывания (серый)	1	PL03 IND	66,10	78,00 ●
	088H2285	Монтажная линейка	1	PL03 IND	98,37	116,08 ●
	088H2286	Сварочный пистолет	1	PL03 IND	3006,57	3547,75 ●